

PICTOR MB PREMIUM 12 BAR

Kopásálló tömlő

Homokszóró gumitömlő

PREMIUM *Line*


Homok-, és szemcseszóró gumitömlő kiváló kopásállósággal.

Kívül	Szintetikus gumi
Belül	NR
Betét	Szintetikus textil
Betétek száma	2
Elektrosztatikus réz szál	Igen
Külső szín	Fekete
Belső szín	Fekete
Elektromosan vezető belső réteg	$R < 10^6 \Omega$
Szabvány	EN ISO 3861; ISO 1307
Min. hőmérséklet	-40 °C
Max. hőmérséklet	+70 °C
Kopásérték DIN ISO 4649 szerint	<35 mm ³

Cikkszám	Termék	Belső átmérő (mm)	Külső átmérő (mm)	Üzemi nyomás (bar)	Repszési nyomás (bar)	Hajlítási sugár (mm)	Tekerésméret (m)	Súly (kg/m)
1600282	PICTOR MB PREMIUM 12 BAR Kopásálló tömlő	19	33	12	36	190	40	0,48
1600286	PICTOR MB PREMIUM 12 BAR Kopásálló tömlő	25	39	12	36	250	40	0,81
1600287	PICTOR MB PREMIUM 12 BAR Kopásálló tömlő	32	48	12	36	320	40	1,15
1600288	PICTOR MB PREMIUM 12 BAR Kopásálló tömlő	38	56	12	36	380	40	1,53