

# KÉTRÉSZES SZORÍTÓBILINCS

Réz - DIN 2826 (Gőztömlő  
csatlakozókhöz)



Cikkszám	Termék	Anyaga	Üzemi nyomás (bar)	Max. üzemi hőmérséklet (°C)	Szabvány	Szorítási tartomány	Csavar	Csavar anyaga
4640540	KÉTRÉSZES SZORÍTÓBILINCS	Réz	100 bar	200°C	DIN 2826	13 x 6 OD 24-26 mm	M6 x 20 mm	Horganyzott acél
4640548	KÉTRÉSZES SZORÍTÓBILINCS	Réz	100 bar	200°C	DIN 2826	19 x 7 OD 32-34 mm	M8 x 25 mm	Horganyzott acél
4640541	KÉTRÉSZES SZORÍTÓBILINCS	Réz	100 bar	200°C	DIN 2826	25 x 7,5 OD 39-41 mm	M8 x 25 mm	Horganyzott acél
4640255	KÉTRÉSZES SZORÍTÓBILINCS	Réz	100 bar	200°C	DIN 2826	32 x 8 OD 47-50 mm	M8 x 32 mm	Horganyzott acél
4640256	KÉTRÉSZES SZORÍTÓBILINCS	Réz	100 bar	200°C	DIN 2826	38 x 8 OD 53-56 mm	M10 x 40 mm	Horganyzott acél
4640543	KÉTRÉSZES SZORÍTÓBILINCS	Réz	100 bar	200°C	DIN 2826	50 x 9 OD 67-69 mm	M10 x 40 mm	Horganyzott acél