

POLAR GAS dupla szövetes Teflontömlő

Simafalú gáztömör PTFE tömlő kétszeres nemesacél szövetettel



Simafalú PTFE tömlő gázok szállítására nagy nyomáson.

A PTFE tömlő kiváló hőmérsékleti jellemzőkkel rendelkezik mind magas, mind alacsony hőmérsékleten. Kiváló vegyszerállóság, szennyeződésmentes tulajdonságok, alacsony sűrűlési együttható és ellenáll a kopásnak. Ezért a tömlőt általában olyan alkalmazásokban használják, ahol a fenti tulajdonságok mindegyike vagy egyike a fő kritérium.

Kívül	AISI 304
Belül	PTFE
Belső szín	Fehér
Min. hőmérséklet	-54 °C
Max. hőmérséklet	+260 °C

Cikkszám	Termék	Belső átmérő (mm)	Külső átmérő (mm)	Üzemi nyomás (bar)	Repszéti nyomás (bar)	Hajlítási sugár (mm)	Falvastagság (mm)	Súly (kg/m)
PSG0004	POLAR GAS dupla szövetes Teflontömlő	6,4	11,9	365	1095	40	1,00	0,236
PSG0005	POLAR GAS dupla szövetes Teflontömlő	8,0	13,7	315	945	45	1,00	0,301
PSG0006	POLAR GAS dupla szövetes Teflontömlő	9,5	14,7	300	900	65	1,00	0,353
PSG0008	POLAR GAS dupla szövetes Teflontömlő	12,7	18,5	265	795	75	1,00	0,466
PSG0010	POLAR GAS dupla szövetes Teflontömlő	16,0	22,4	235	705	115	1,10	0,612
PSG0012	POLAR GAS dupla szövetes Teflontömlő	19,0	26,2	200	600	240	1,25	0,779
PSG0016	POLAR GAS dupla szövetes Teflontömlő	25,4	32,0	150	450	320	1,40	0,966